



4 x 4 Merkregeln

für die tägliche Einsatzprüfung von Hubarbeitsbühnen

Untergestell (mit/ohne Stützen)

- 1. Nivelliereinrichtung ohne Schäden ablesbar
- 2. Stützen und Räder sind ordnungsgemäß
- 3. Kennzeichnung der Stützkräfte vorhanden
- 4. Unterlegplatten vorhanden und geeignet

2. Steuereinrichtungen

- 1. Eindeutige Kennzeichnung vorhanden
- 2. Zustand und Funktion einwandfrei
- 3 Not-Aus-Schalter und Notablass funktionieren
- 4. Hinweise zur Bedienung des Notablass vorhanden

3. Hubeinrichtung

- 1. Tragkonstruktion ohne sichtbare Beschädigungen
- 2. Gängigkeit von Führungen, Gelenken und Teleskopen
- 3. Hydraulische Einrichtungen ohne Leckagen
- 4. Schraubverbindungen fest und korrosionsfrei

4. Arbeitskorb / -plattform

- 1. Hinweise zur Nennlast und Bedienung vorhanden
- 2. Aufstiege trittsicher begehbar und mängelfrei
- 3. Umwehrung stabil und ohne Beschädigung
- 4. Türen und Einstiege verriegeln selbstständig

Mängel an der Maschine sofort dem Vorgesetzten melden 08-3-2-50 REV01